



ProCrea® PITTURA A GRANA FINE

Pittura d'argilla colorata a grana fine per posa su superfici con pennello o rullo

Vantaggi

- traspirante
- igroregolatore ed equilibrante del clima abitativo grazie all'elevata capacità di assorbimento
- struttura granulometrica ottimizzata permanente
- alta resistenza all'abrasione
- lavorazione a mano con rullo o pennello su diversi sottofondi
- ideale anche per la finitura colorata di intonaci di argilla preesistenti o nuovi
- materiale ecologico e per bioedilizia
- privo di additivi chimici, colorazione con pigmenti naturali
- lavorabilità estesa su più giornate

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Composizione | sabbia naturale, polvere d'argilla, pigmenti naturali, cellulosa |
| Granulometria | 0 - 0,5 mm |
| Struttura | grana fine o grossa, a seconda degli attrezzi |
| Resistenza al passaggio del vapore μ EN 12086 | 10 |
| Miscelazione con acqua [ml/kg] | 700 - 850, a seconda di colore e sottofondo |
| Resa [m ² /10 kg] | 4,5 m ² /kg su sottofondo grezzo e assorbente, fino a 7,5 m ² /kg su sottofondo liscio, coprente con una mano, resa a seconda di sottofondo e consistenza della pittura |
| Lavorabilità | diversi giorni |

* coprente dopo una sola mano, lunghezza della pennellata a seconda delle caratteristiche del sottofondo e della consistenza



Campi d'applicazione

- per interventi di rinnovo o ristrutturazione, conservazione e restauro, costruzioni nuove o vecchie
- utilizzabile anche su pannelli in cartongesso, gessofibra o elementi in gesso
- ideale per la posa ad asciugatura rapida su soffitti e parti inclinate

Indicazioni generali

- Istruzioni generali
- Applicare solo su sottofondi asciutti, privi di polveri e solventi
- Inumidire previamente i sottofondi molto assorbenti
- Preparare con una mano di fondo i sottofondi non assorbenti o poco assorbenti
- Stoccaggio e trasporto solo nelle confezioni previste
- Conservare in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo e dall'esposizione diretta ai raggi solari
- Durata illimitata